



Castrol EDGE 5W-30 M

Ještě silnější pod tlakem

Popis

Dnešní motory neustále posouvají hranice techniky a konstrukčního zpracování. Jsou menší a neobyčejně účinné, aniž by obětovaly cokoli ze svého výkonu. Tyto moderní motory vystavují olej zvýšenému tlaku, který způsobuje tření a s ním ztrátu až 10 % výkonu motoru.

Olej Castrol EDGE transformuje svou fyzickou strukturu, aby byl pod tlakem silnější, aby dokázal zabránit vzájemnému kontaktu kovových součástí a tím snížil tření. Tím zajišťuje maximální výkon motoru tehdy, kdy ho nejvíc potřebujete.

Olej Castrol EDGE: Ještě silnější pod tlakem

Použití

Olej Castrol EDGE 5W-30 M je vhodný pro použití v automobilových benzínových a dieselových motorech, kde výrobce doporučuje mazivo podle specifikace ACEA C3, API SN PLUS 5W-30.

Olej Castrol EDGE 5W-30 M je schválený pro použití ve vozidlech předních světových výrobců. Údaje si prosím ověřte ve specifikacích a v příručce majitele vozidla.

Výhody

Olej Castrol EDGE 5W-30 M je přirozenou volbou pro řidiče, kteří očekávají maximální výkon motoru v dnešních moderních vozidlech, což vyžaduje vysokou úroveň ochrany a výkonnější oleje.

Castrol EDGE 5W-30 M:

- Transformuje se tak, aby odolával nejvyššímu tlaku a chránil váš motor
- Redukuje tření snižující výkon za všech rychlostí a stavů motoru
- Nezávisle testován při nejvyšších standardech prokázáno výkonu
- Doporučují přední světoví výrobci aut
- Chrání motor po celý interval výměny oleje, a to i při extrémní zátěži

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Castrol EDGE 5W-30 M
Relativní hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8510
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Viskozita CCS při -30 °C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68
Index viskozity	ASTM D2270	-	173
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-39
Bod vzplanutí, metoda PMCC	ASTM D93	°C	228
Sulfátový popel	ASTM D874	% wt	0.8

Výkonnostní specifikace produktu

ACEA C3
API SN PLUS
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31/ 229.51/ 229.52

Skladování

Všechna balení je třeba uchovávat pod přístřeším. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu uskladnění, je třeba ukládat sudy vodorovně a zabránit tak možnému vniknutí vody nebo poškození označení sudu. Produkty se nesmí uchovávat při teplotách nad 60 °C, vystavovat přímému slunci anebo mrazu.

Castrol EDGE 5W-30 M
14 Jan 2019

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz