

**Integrovaný odsavač par**

Plně integrovaný odsavač par diskrétně splývá s horní kuchyňskou skříňkou a nijak nevyčnívá. Přesto má svěží vzduch ve vaší kuchyni plně pod kontrolou.

Specifikace a benefity**Nechte vaši varnou desku ovládat odsavač par**

Hob2Hood® znamená, že varná deska automaticky ovládá nastavení odsavače par. Během vaření upravuje intenzitu odsávání buď podle teploty, nebo podle toho, kolik varných zón právě používáte. Můžete se tak více soustředit na přípravu chutných pokrmů.

- Typ odsavače: Pro individuálně vytvořený komín, šířka 80 cm
- Počet rychlostí: 3+intenzivní
- Hlučnost: max./min.: / dB(A)
- Obvodové odsávání
- Možnost nastavení recirkulace vzduchu
- Způsob ovládání: elektronická tlačítka
- Dálkové ovládání (příložen)
- Indikace znečištění tukového filtru
- Indikace znečištění uhlíkového filtru
- Osvětlení: LED bodové, 2x
- Typ a číslo tukového filtru : Hliníková kazeta, 2

**Nízká spotřeba, vysoký výkon**

Užijte si výhod výkonného odsavače par s nižší spotřebou energie. Rychle a efektivně odstraní výpary při vaření a ve vaší kuchyni je znovu cítit jen svěží a čistý vzduch.

**Výkonný motor rychle odstraní kuchyňské výpary**

Ať smažíte řízky, nebo opékáte lososa na pánvi, náš vysoce výkonný motor zajistí svěží vzduch. Vařte, na co máte chuť a s vědomím toho, že ve vaší kuchyni bude vždy příjemné prostředí.

Všechny chutě na dosah ruky

Díky našemu intuitivnímu elektronickému ovládání můžete všechna nastavení vašeho odsavače par upravovat z jediného místa.

Technická specifikace

Instalace	Pro individuálně vytvořený komín	Filtry	2
Barva	Nerez	Typ filtru	Hliníková kazeta
Rozměry VxŠxH (mm)	331x770x300	Produktové číslo filtru	902 979 876
Třída energetické účinnosti	A	Hmotnost (kg)	9.4
Ovládání	Elektronické tlačítkové	EAN kód produktu	7332543659906
Osvětlení	LED bodové	Produktové číslo pro partnery	E - Generic Partner All
Sací výkon při intenzivním režimu (m ³ /h)	700		
Stupně výkonu	3+intenzivní		
Min. odstup od plynové varné desky (cm)	57		
Min. odstup od elektrické varné desky (cm)	50		
Délka kabelu (m)	0.85		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Frekvence (Hz)	50		
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (m ³ /h)	300		
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (m ³ /h)	580		
Hlučnost při minimálním výkonu (db (A))	54		
Hlučnost při maximálním výkonu (db (A))	67		
Počet světel	2		

