

Název nebo ochranná známka dodavatele:			Beko		
Adresa dodavatele :			Arctic S.A Gaesti, Dambovita, 13 Decembrie Street, No 210, Romania		
Identifikační značka modelu:			HITV 8733 B0 7162543700		
Obecné parametry výrobku:					
Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (v kg)	Jmenovitá kapacita	5,0	Rozměry v cm	Výška	82
	Jmenovitá prací kapacita	8,0		Šířka	60
				Hloubka	55
Index energetické účinnosti	EEI _W	68,5	Třída energetické účinnosti	EEI _W	C
	EEI _{WD}	66,5		EEI _{WD}	D
Index prací účinnosti	I _W	1,04	Účinnost máchání (v g/kg suchých textilních výrobků)	I _R	4,9
	J _W	1,04		J _R	4,9
Spotřeba energie v kWh na kg na cyklus pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost v programu eco 40-60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0,623		Spotřeba energie v kWh na kg na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	2,641	
Spotřeba vody v litrech na cyklus v programu eco 40-60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	40		Spotřeba vody v litrech na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	53	
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C)	Jmenovitá prací kapacita	40	Zbytkový obsah vlhkosti (v %)	Jmenovitá prací kapacita	53
	Polovina	32		Polovina	53
	Čtvrtina	23		Čtvrtina	53
Otáčky při odstředování (ot/min)	Jmenovitá prací kapacita	1400	Třída účinnosti sušení odstředováním	B	
	Polovina	1400			
	Čtvrtina	1400			
Doba trvání programu eco 40-60 (h:min)	Jmenovitá prací kapacita	3:38	doba trvání cyklu praní a sušení (h:min)	Jmenovitá kapacita	7:55
	Polovina	2:47		Polovina	5:50
	Čtvrtina	2:47			
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování při pracím cyklu v programu eco 40-60 při jmenovité kapacitě (v dB(A) re 1 pW)	73		Třída emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování v programu eco 40-60 při jmenovité prací kapacitě	B	
Typ	vestavná				
Vypnutý stav (W)	0,50		Pohotovostní režim (W)	0,50	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	NA	
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem : 24 měsíce					
Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra			[NE]		
Další informace:					
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení (EU) 2019/2023 : http://support.beko.com					