


**Používejte ve své kuchyni různé náčiní**

Do příborové zásuvky MaxiFlex pohodlně naskládáte veškeré své kuchyňské náčiní. Neforemné naběračky, metly, dlouhé nože i běžné příbory, to vše si díky flexibilním dělicím příčkám snadno najde své místo.

**Specifikace a benefity**
**Všechny příbory umyté najednou v zásuvce MaxiFlex**

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neforemné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.



- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTO Sense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.657 kWh
- Kapacita mytí: 10
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštadlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 Blue Soft Grips, 2 modré měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
- Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky, Barevné plastové držátko
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 446 x 550
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 450 x 550
- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)

**Rychlé nastavení programu s ovládáním QuickSelect**

Intuitivní ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různé volitelné funkce — jednodušší už to být nemůže.


**Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®**

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostříku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.


**Voda dosáhne do každého rohu díky dvojitému sprchovacímu ramenu**

Díky dvěma rotačním sprchovacím ramenům je oplach zajištěn pro veškeré nádobí v myčce. Ostřikovače zajistí, že se voda dostane do každého rohu, aby vaše nádobí bylo po umytí nablýskané. V horním i dolním koši.

**Koš QuickLift přizpůsobí svou výšku tak, abyste snadno dosáhli na nádobí**

Vkládejte nebo vyndávejte nádobí pohodlně s košem QuickLift. I když je koš zcela naplněný objemnými kusy nádobí, systém QuickLift vám umožňuje upravit výšku tak, abyste k němu měli snadný a pohodlný přístup.

**Technická specifikace**

|                                  |  |   |  |
|----------------------------------|--|---|--|
| Typ spotřebiče                   | Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)   | Paprsek na podlaze                                  | červený a zelený   |
| Rozměry (mm)                     | 818x446x550  | Vlastnosti dolního koše                             | 4 rozložitelné talířové policičky, Barevné plastové držátko                                    |
| Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) | 820-900x450x550  | Vlastnosti horního koše                             | 2 Blue Soft Grips, 2 modré měkké špičky, skládací policičky na šálky, Plastové barevné držadlo |
| Programy                         | 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTO Sense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání | Kolečka a nožičky                                   | 2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm                     |
| Délka přívodního kabelu (m)      | 1.5  | EAN kód produktu                                    | 7332543738397  |
| Délka napouštěcí hadice (cm)     | 150  | Produktové číslo pro partnery                       | ER Open  |
| Délka vypouštěcí hadice (cm)     | 150  | Třída energetické účinnosti                         | D  |
| Příkon (W)                       | 1950   | Jmenovitá kapacita (sad nádobí)                     | 10   |
| Napájecí napětí (V)              | 220-240  | Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)                 | 67   |
| Požad. jistiění (A)              | 10   | Spotřeba vody na cyklus (lit.)                      | 9.9  |
| Frekvence (Hz)                   | 50   | Trvání programu (h:min)                             | 4:00   |
| Počet programů                   | 8  | Třída emisí hluku šířeného vzduchem                 | B  |
| Počet teplot                     | 4  | Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW) | 44   |
| Zařízení proti zaplavení         | spínací plovák   | Pohotovostní režim (W)                              | 0.5  |
| Typ napouštěcí hadice            | Aqua control   | Index energetické účinnosti                         | 49.9   |
| Systém sušení                    | AirDry   |   |  |
| Typ motoru                       | Invertor motor   |   |  |
| Hmotnost (kg)                    | 33.5   |   |  |
| Vodní senzor                     | Ano  |   |  |
| Displej zobrazuje                | zpožděný start, zbývající čas, servisní kód  |   |  |

