

# INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2014

**Název nebo ochranná známka dodavatele:** HISENSE

**Adresa dodavatele:** Partizanska 12, 9320 Velenje, SI

**Identifikační značka modelu:** WDQA9014EVJM

**Obecné parametry výrobku:**

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (kg)	Jmenovitá kapacita	6,0	Rozměry v cm	Výška	85
	Jmenovitá kapacita praní	9,0		Šířka	60
				Hloubka	61
Index energetické účinnosti	EEI <sub>w</sub>	51,5	Třída energetické účinnosti	EEI <sub>w</sub>	A
	EEI <sub>wed</sub>	67,0		EEI <sub>wed</sub>	D
Index prací účinnosti	I <sub>w</sub>	1,031	Účinnost máchání (g/kg suché textilie)	I <sub>R</sub>	4,50
	J <sub>w</sub>	1,047		J <sub>R</sub>	4,3
Spotřeba energie v kWh na kg na cyklus pro práci cyklus domácí pračky se sušičkou pomocí programu eco 40-60 při kombinaci plného a částečného naplnění. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán		0,49	Spotřeba energie v kWh na kg na cyklus pro práci a sušící cyklus domácí pračky se sušičkou při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán		3,08
Spotřeba vody v litrech na cyklus pro práci a sušící cyklus domácí pračky se sušičkou při kombinaci plného a polovičního naplnění. Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu používání spotřebiče a na tvrdosti vody		42	Spotřeba vody v litrech na cyklus, pro program eco 40-60 při kombinaci plného a částečného naplnění. Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu používání spotřebiče a na tvrdosti vody		89
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (v °C)	Jmenovitá kapacita praní	35	Vážený obsah zbývající vlhkosti (%)	52,0	
	Polovina	29			
	Čtvrtina	25			
Otáčky při odstředování (ot/min)	Jmenovitá kapacita praní	1400	Třída účinnosti sušení odstředováním	B	
	Polovina	1400			
	Čtvrtina	1400			
Doba trvání programu Eco 40-60 (h:min)	Jmenovitá kapacita praní	3:36	doba praní a sušení (h:min)	Jmenovitá kapacita	10:30
	Polovina	2:54		Polovina	6:30
	Čtvrtina	2:54			
Emise hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování pro práci cyklus eco 40-60 při jmenovité mycí kapacitě (dB(A) re1pW)		72	Třída emisí hluku šířeného vzduchem pro fázi odstředování pro program eco 40-60 při jmenovité kapacitě praní	A	
Typ	Volně stojící				
Vypnutý stav (W)	0,49		Pohotovostní režim (W)	0,49	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	3,70		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	-	

**Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíce**

**Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracovního cyklu uvolňoval ionty stříbra**

**Ne**

**Další informace:**

<http://global.hisense.com/>