

**Poskytuje až 3krát lepší pokrytí bez dodatečné vody**

Myčka nádobí 600 SatelliteClean® je vybavena inovativním ostřikovacím ramenem, které ve srovnání se standardním systémem zajišťuje 3krát lepší pokrytí prostoru myčky. Zaručuje mytí od rohu k rohu, takže i těsně naskládané nádobí je důkladně umyté.

**Specifikace a benefity****SatelliteClean®. Čiště nádobí. Bez použití vody navíc**

S myčkou SatelliteClean® je nádobí bez poskvrny - až 3krát výkonnější než standardní myčka. Díky dvojité rotujícímu rameni, které neustále mění úhel ostříku, budou dobře umyté i objemné kusy nádobí.

- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí: 14
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštidlo, fáze oplachování, sůl, fáze mytí, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 4 sklopné hroty, plastové madlo
- Indikátor zbytkového času

**Všechny přístroje umyté najednou v zásuvce MaxiFlex**

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neforemné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.

**Jemná podpora vašich křehkých sklenic**

Za účelem minimalizace rizika poškození nebo rozbití v průběhu mytí přidržují gumové podpěry SoftSpikes® křehké sklenice ve svislé poloze.

**Odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.\***

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swisstest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.\* Zahrnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné zničení bakterií na vašem nádobí.

**Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení**

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pooteví o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.

**Technická specifikace**

|                              |  |   |   |
|------------------------------|--|---|---|
| Typ konstrukce               | Volně stojící  | Vlastnosti horního koše                             | 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo |
| Instalace                    | Podstavná (odnímatelná horní deska)  | Kolečka a nožičky                                   | 4 nastavitelné nožky (0-1cm)                                |
| Rozměry (mm)                 | 850x598x622  | EAN kód produktu                                    | 7332543825011   |
| Programy                     | 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání | Třída energetické účinnosti                         | D   |
| Délka přívodního kabelu (m)  | 1.5  | Jmenovitá kapacita (sad nádobí)                     | 14  |
| Délka napouštěcí hadice (cm) | 150  | Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)                 | 85  |
| Délka vypouštěcí hadice (cm) | 150  | Spotřeba vody na cyklus (lit.)                      | 10.5  |
| Příkon (W)                   | 1950   | Trvání programu (h:min)                             | 4:00  |
| Napájecí napětí (V)          | 220-240  | Třída emisí hluku šířeného vzduchem                 | B   |
| Požad. jistiění (A)          | 10   | Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW) | 44  |
| Frekvence (Hz)               | 50   | Pohotovostní režim (W)                              | 0.5   |
| Počet programů               | 8  | Index energetické účinnosti                         | 49.9  |
| Počet teplot                 | 4  |   |   |
| Zařízení proti zaplavení     | spínací plovák   |   |   |
| Typ napouštěcí hadice        | Aqua control   |   |   |
| Systém sušení                | AirDry   |   |   |
| Typ motoru                   | Invertor motor   |   |   |
| Hmotnost (kg)                | 40.74  |   |   |
| Vodní senzor                 | Ano  |   |   |
| Displej zobrazuje            | zpožděný start, zbývající čas, servisní kód  |   |   |
| Vlastnosti dolního koše      | 4 sklopné hroty, plastové madlo  |   |   |

