

STRONG

Mbit/s
3600
Mbit/s

WI-FI 7 DVOUPÁSMOVÝ ROUTER ROUTERBE3600



4 Roky
záruky

Povyšte své internetové připojení na vyšší úroveň!

Vstupte do budoucnosti výkonu a konektivity s naším Wi-Fi 7 ROUTERBE3600! Není třeba měnit váš stávající modem, abyste mohli využívat nejnovější inovace Wi-Fi 7, stačí připojit router ke stávajícímu modemu pomocí přiloženého ethernetového kabelu.

Zažijte bleskově rychlé připojení, hraní bez zpoždění, plynulé streamování a maximálně spolehlivý výkon na všech vašich zařízeních. Rozlučte se s načítáním a výpadky—proměňte svou domácí síť s Wi-Fi 7 ještě dnes!

S aplikací MySTRONG spravujte svou síť odkudkoli!

Bezdrátový výkon



Výkon Wi-Fi

- Rychlost až 3600 Mbit/s
- IEEE 802.11 02.11a/b/g/n/ac/ax/be
- 688 Mbit/s @ 2,4 GHz
+ 2 882 Mbit/s @ 5 GHz

Pokrytí & spolehlivost



- 5*Externí 3dBi antény pro maximální pokrytí a spolehlivost
- Tlačítko Connect & Secure (WPS) pro snadné nastavení

Zabezpečení



- WPA/WPA2/WPA3 pro optimální úroveň zabezpečení Wi-Fi
- Tlačítko Connect & Secure (WPS) pro optimální zabezpečení sítě

Připojení



- 3*Gigabit LAN porty pro připojení jakéhokoli kabelového zařízení
- 1*2,5 Gigabit WAN port pro připojení k vašemu modemu

*SIM karta není součástí balení

WI-FI 7 DVOUPÁSMOVÝ ROUTER ROUTERBE3600

Wi-Fi

Frekvence	2,4GHz + 5GHz
Standardy	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Rychlost signálu	5GHz: až 2882Mbps 2,4GHz: až 688Mbps
Zabezpečení	WPA/WPA2/WPA3
Anténa	5x externí 3dBi antény
Vysílací výkon	Evropa: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Podporované kanály	2,4GHz:1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 5GHz: 36/40/44/48/52/56/60/64/149/153/157/161
Funkce	Plán Wi-Fi/Bezdrátový opakováč/Wi-Fi ACL/WPS

Hardware

CPU	AN7563CT
WAN Ethernet rozhraní	1x 2,5 Gigabit WAN port
LAN Ethernet rozhraní	3x 1 Gigabit LAN porty
Tlačítka	1*WPS
LED diody	Napájení
Napájecí adaptér	DC 12V/1,5A

Software

Typ WAN	DHCP, PPPoE, Bridge, Statická IP, DHCPv6, SLAAC
DHCP	Server, Rezervace adresy, Seznam klientů DHCP
Přesměrování NAT	DMZ, Mapování portů, UPnP

IPTV	IGMP Proxy, IGMP Snooping, Bridge, Tag VLAN
Správa	aplikace MySTRONG, WebUI
Aktualizace firmwaru	Online, Manuální
Zabezpečení	Firewall, Ochrana proti DoS, Ochrana proti skenování portů
Wi-Fi	MLO, Host WiFi, Repeater, ACL
Rodičovská kontrola	pomocí aplikace MySTRONG
Ostatní	NTP, Ovládání LED, Záloha a obnovení konfigurace, Diagnostika sítě, Plánovaný restart

Další specifikace

Certifikace	CE
Obsah balení	1x ROUTERBE3600 1x 12V/1,5A 1x 1 metr Ethernet Cat6, kabel 1x Rychlý instalační průvodce 1x Bezpečnostní pokyny a záruční list
Systémové požadavky	Win7 a vyšší

Prostředí

Provozní teplota	0 °C ~ +45 °C
Skladovací teplota	-20 °C ~ +60 °C
Provozní vlhkost	0 %~95 % nekondenzující
Skladovací vlhkost	5 % ~ 95 % (nekondenzující)
Rozměry v mm (ŠxHxV)	235*148*40
Hmotnost v kg	0,925



1. Gigabitové LAN porty
2. Gigabitový WAN port
3. Tlačítka Reset
4. Tlačítka WPS
5. Konektor napájení

EAN ROUTERBE3600: 9120072379727
PCB: 10 ks