

MultiSync® E657Q  
LCD 65" Entry-level public displej

## Produktový list



### Vstupte do světa profesionální reklamy

Nyní si můžete vychutnat všechny výhody displeje NEC, když zůstáváte vědomi cen. Série E je perfektní vstup do světa profesionálních digitálních značení. Přineste osvědčenou výkonnost a spolehlivou kvalitu NEC do svého zasedací místnosti nebo prodejního prostoru a uvidíte, jak jsou bezproblémově splněny požadavky na digitální značení.

Řada E působivě zobrazuje váš obsah a je snadná pro každodenní schůzky. Vychutnejte si automatické přehrávání obsahu UHD prostřednictvím přehrávače médií pomocí vestavěného přehrávacího nástroje. Zlepšete výpočetní výkon displeje pomocí rozhraní USB 10 wattů, které umožňuje napájení externích zařízení, jako je Raspberry Pi. Pro okamžité zahájení schůzek je displej vybaven funkcí automatického buzení, která po připojení notebooku spustí obrazovku. Správce NaViSet Administrátor 2 nabízí vzdálenou podporu a je kompatibilní s displeji řady E ze 7. generace.

### Výhody

**Nižší náklady na instalaci a provoz** – protože displej má podsvícení s technologií LED, je mimořádně úsporný, podsvícení déle vydrží, displej má i lehčí konstrukci, takže umožňuje jednoduchou a flexibilní přepravu, jakož i montáž a zapojení.

**Štíhlý design a zabudované reproduktory** – estetický design je potěšením pro oči a umožňuje jednoduchou a nenákladnou instalaci.

**Přehrávání bez námahy** – Integrovaný multimediální USB přehrávač podporuje různé typy formátů obrazových a video souborů na samostatné přehrávání obsahu bez námahy.

**Propojitelnost připravená na budoucnost** – má několik průmyslově standardních digitálních a analogových signálních vstupů pro flexibilní integraci do A/V infrastruktur.

**Samostatný provoz** – Displej je navržen pro přímý samostatný provoz, který umožňuje integrovaný multimediální USB přehrávač, reproduktory a funkce plánování.

## Informace o výrobcích

Název výrobku	MultiSync® E657Q
Skupina produktů	LCD 65" Entry-level public displej
Objednávací kód	60004557

## Display

Technologie panelu	VA s přímým LED podsvícením
Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]	1,428 x 804
Velikost obrazovky [palce/cm]	64.5 / 164
Aspect Ratio	16:9
Rozteč bodů [mm]	0.372
Jas [cd/m <sup>2</sup> ]	350
Kontrastní poměr (typ.)	4000:1
Pozorovací úhly [°]	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 20:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Doba odezvy (typ.) [ms]	8 (grey-to-grey)
Obnovovací frekvence [Hz]	60
Haze Level [%]	Standard (2)
Podporování orientace	Na šířku

## Resolution

Nativní rozlišení	3840 x 2160
Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC)	3840 x 2160; 1280 x 1024; 1280 x 720; 800 x 600; 1920 x 1080; 1280 x 800; 1024 x 768; 640 x 480
Podporované pouze na rozhraní HDMI	1080p (60 Hz); 1080p (30 Hz); 1080p (24 Hz); 1080p (0 Hz); 1080i (50 Hz); 1080i (60 Hz); 720p (60 Hz); 720p (50 Hz); 576p (50 Hz); 576i (50 Hz); 480p (60 Hz); 480i (60 Hz)

## Connectivity

Analogový video vstup	1 x VGA; Komponentní (RCA); Kompozitní (RCA)
Digitální video vstup	3 x HDMI
Analogový audio vstup	1 x 3,5 mm jack
Digitální audio vstup	3 x HDMI
Ovládání vstupu	LAN 100Mbit; RS232
Analogový video výstup	1 x 3,5 mm konektor
Output Audio Digital	1 x SPDIF
Dálkové ovládání	IR dálkové ovládání; RS-232C (9-pin D-sub) Input

## Senzory

Senzor okolního osvětlení	programovatelné spuštěné činnosti
---------------------------	-----------------------------------

## Electrical

Spotřeba energie [W]	118 transport
Power Savings Mode [W]	< 0,5 (ECO Standby)

## Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]	+0 to +40
Operating Humidity [%]	10 to 80

Storage Humidity [%]	5 to 85
Storage Temperature [°C]	-10 to +60

## Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]	bez podstavce: 1 462 x 842 x 97
Hmotnost [kg]	Without stand: 23.8
Tloušťka rámečku [mm]	15.9 (left, right and top); 19.9 (bottom)
VESA montáž [mm]	4 holes; 400 x 400 (FDMI); M6

## MediaPlayer

Supported Image Formats	JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640
Supported Audio Formats	MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s
Supported File Storage / File System	USB 2.0 / FAT16, FAT32
Supported Video Container Formats	MPG, MPEG, MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG
Supported Video Codecs	MPEG1, MPEG2, H.263, H.264, H.265, WMV
Supported Audio Codecs (Video)	LPCM, MP3, AC-3, AAC, WMA Standard, WMA 9 Professional

## Available Options

Příslušenství	Stojan (ST-65E2); Trolley (PDMHM-L); Upevnění na stěnu (PDW S 32-55L)
---------------	-----------------------------------------------------------------------

## Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency	Ambient light sensor; LED backlight; Roční spotřeba energie: 159 kWh (na základě 4 provozních hodin za den); Třída energetické účinnosti: A+
Ecological Standards	EnergyStar (TBD).(TBD)

## Další funkce

Speciální Charakteristika	Audio settings with equalizer; CEC Support; Colour temperature mode; Crestron RoomView Support; Display Browser Control; Energy saving picture mode; Funkce Scheduler; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Kompatibilní s Mac a Windows; NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; Režim obchodního obrazu; SNMP Support; Snímač okolního osvětlení; USB Media Player
Barevné provedení	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Bezpečnost a ergonomie	CE; EAC; EMC Class B; FCC; PSB; RCM; REACH; RoHS; SASO; TÜV S; UL/C-UL; VCCI
Audio funkce	Integrované reproduktory (10 W + 10 W)
Obsah balení	Display; Dálkové ovládání; Kabel HDMI; Power Cable
Záruka	3 years warranty incl. backlight
Provozní hodiny	16/7



CE



RCM



RoHS



VCCI

This document is © 2019 NEC Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered

trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 28.03.2019