

Návod k použití přístroje **Deramax-Kitty** (ultrazvukový plašič koček, psů a divoké zvěře)

### Popis přístroje:

Plašič je určen k odpuzování toulavých koček, psů a divoké zvěře. Využívá vysoké citlivosti sluchu koček, psů a divoké zvěře a vysílá pro ně velmi nepříjemné ultrazvukové signály s automaticky se měnícím kmitočtem a proměnnou intenzitou signálu, aby si škůdci na zvuk přístroje nezvykli. Nechtěná zvířata tak po krátkém čase chráněný prostor opouští. Kmitočet plašiče koček a psů je v oblasti, která je pro člověka za hranic slyšitelnosti.

### Uvedení do provozu:

Vsuňte napájecí konektor externího zdroje do napájecí zdířky v přístroji, poté zasuněte napájecí zdroj do zásuvky. Tím je plašič připraven k použití.

### Kontrola činnosti přístroje:

Uprostřed dolního okraje čelní strany plašiče se v pravidelných intervalech rozsvěcuje červené indikační světlo prosvítající skrz plastovou krabičku. Aby indikační světlo nepůsobilo rušivě, je pouze slabě viditelné (pro viditelnost stačí zastínit uvedenou část krabičky rukou nebo kontrolovat světlo v prostoru s nízkou intenzitou okolního světla).

### Umístění přístroje:

Orientujte se podle uvedeného dosahu a úhlu záběru uvedeného v technických údajích. Přístroj je odolný vůči vodě, sněhu, vlhkosti, prachu, vysoké teplotě i mrazu.

Plašič je vhodné ponechat v chodu i poté, co škůdci chráněný prostor opustí, a to z důvodu jejich možného návratu.

*Pozn. Nikdy nepoužívejte přístroj proti zvířatům, která nemají možnost úniku z prostoru chráněného přístrojem!*

### Upozornění:

Hodnocení účinnosti má význam řešit po 4 týdnech od instalace. Pokud je škůdce dlouhodobě zvyklý pohybovat se v chráněném prostoru, trvá jeho vypuzení delší dobu. S hodnocením účinnosti tedy buďte prosím trpěliví.

### Technické údaje:

Napájení plašiče: 12V (externí stejnosměrný napájecí zdroj).

*Pozn. Použitý napájecí konektor v plašiči je typ 2.1, kladný pól (+) je ve střední části zásuvky konektoru.*

Pracovní kmitočet plašiče koček a psů: 22 kHz – 26 kHz.

Účinná vzdálenost: do 32 metrů.

Účinná plocha: do 700 m<sup>2</sup>.

Účinný úhel dosahu: 180 stupňů.

---

**Výrobce neodpovídá za ev. škody na majetku a zdraví způsobené škůdci v průběhu použití odpuzovače!**

---

# Návod na použitie prístroja **Deramax-Kitty** (ultrazvukový odpudzovač túlavých mačiek, psov a divokej zveri) a divokej zveri)

## Popis prístroja:

Odpudzovač je určený na odpudzovanie túlavých mačiek, psov a divokej zveri. Využíva vysokú citlivosť sluchu psov, mačiek a zveri a vysiela pre nich veľmi nepríjemné ultrazvukové signály s automaticky sa meniacim kmitočtom a premennou intenzitou signálu, aby si škodcovia na zvuk prístroja nezvykli. Nevítané zvieratá tak po krátkom čase chránený priestor opustia. Kmitočet odpudzovača mačiek a psov je v oblasti, ktorá je pre človeka za hranicu počuteľnosti.

## Uvedenie do prevádzky:

Vsuňte napájací konektor externého zdroja do napájacej zdierky v prístroji, potom zasunúť napájací zdroj do zásuvky. Odpudzovač psov a mačiek je tak pripravený na použitie.

## Kontrola činnosti prístroja:

Uprostred dolného okraja čelnej strany odpudzovača sa v pravidelných intervaloch rozsvetuje červené indikačné svetlo presvitajúce cez plastovú krabičku. Aby indikačné svetlo nepôsobilo rušivo, je len slabšie viditeľné (pre viditeľnosť stačí zatieniť uvedenú časť krabičky rukou alebo kontrolovať svetlo v priestore s nízkou intenzitou okolitého svetla).

## Umiestnenie prístroja:

Orientujte sa podľa uvedeného dosahu a uhla záberu uvedeného v technických údajoch. Prístroj je odolný voči vode, snehu, vlhkosti, prachu, vysokej teplote i mrazu.

Odpudzovač je vhodné ponechať v chode i potom, keď škodcovia chránený priestor opustia, a to z dôvodu ich možného návratu.

*Pozn. Nikdy nepoužívajte prístroj proti zvieratám, ktoré nemajú možnosť úniku z priestoru chráneného prístrojom!*

## Upozornenie:

Buďte prosím trpezliví, vypudenie škodcov môže trvať až 4 týždne.

## Technické údaje:

Napájanie odpudzovača: 12 V (externý jednosmerný napájací zdroj).

*Pozn. Použitý napájací konektor na odpudzovači je typ 2.1, kladný pól (+) je v strednej časti zásuvky konektora.*

Pracovný kmitočet odpudzovača: 22 kHz – 26 kHz.

Účinná vzdialenosť: do 32 metrov.

Účinná plocha: do 700 m<sup>2</sup>.

Účinný uhol dosahu: 180 stupňov.

---

**Výrobca nezodpovedá za ev. škody na majetku a zdraví spôsobené škodcami v priebehu použitia odpudzovača!**

---