

iQ700, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou, 60 x 60 cm, Čierna HR736G1B1



A+



Zvláštne príslušenstvo

HZ327000 Kameň na pečenie, HZ530000 2 plechy na pečenie (polovičný formát), HZ531010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ532010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ538000 varioClip rail teleskopický výsuv, HZ617000 Forma na pizzu, HZ629070 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečící plech pre pyrolýzu, HZ632070 Plech na pečenie, HZ633001 Vrchnák pre profi plech, HZ633070 Profi plech, HZ633073 Profi plech, HZ634000 Kombinovaný rošt, HZ635000 AirFry & Grill sada, HZ636000 Sklenená panvica, HZ638000 Teleskopický výsuv varioClip rail, HZ664000 Kombinovaný rošt (para), HZ66X650 Lišta, HZ915003 Sklenený pekáč, HZG0AS00 Siet'ový kábel, dĺžka 3 m

Inteligentná rúra s funkciou Oven Assistant s hlasovým ovládaním umožňuje intuitívne nastavenie programu.

- ✓ cookControl Pro: vynikajúce výsledky bez ohľadu na recept či okolnosti.
- ✓ Oven Assistant s hlasovým ovládaním: intuitívne nastavenie správneho programu.
- ✓ Rozloží nečistoty a výrazne znižuje pachy - katalytické čistenie ecoClean.
- ✓ humidClean Plus: rýchle čistenie vďaka odpareniu mydlovej vody vnútri rúry na pečenie. Rúru tak zbavíte nečistôt oveľa jednoduchšie.
- ✓ pulseSteam - chrumkavejšie a šťavnatejšie vďaka pridanej vodnej pare

Výbava

Technické údaje

Typ inštalácie: Vestavné
 integrovaný čistiaci systém: hydrolytické čistenie, Katalytické čistenie
 Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Rozmery výrobku: 595 x 594 x 548 mm
 rozmery zabaleného spotrebiča: 675 x 660 x 690 mm
 materiál ovládacieho panelu: Glass
 materiál dverí: sklo
 Váha: 41.4 kg
 objem netto - rúra na pečenie 1: 71 l
 Spôsoby ohrevu: regenerácia (ohrievanie), 4D horúci vzduch, Full width grill, horúci vzduch jemný, Half width grill, horný/dolný ohrev, Conventional heat gentle, stupeň na pizzu, pomalé varenie pri nízkej teplote, Deep-frozen food special, Bottom heat, cirkulačný infra-gril, pre-heating, udržovanie tepla
 riadenie teploty: Elektronické
 vnútorné osvetlenie (ks): 1
 Dĺžka prírodného kábla: 120.0 cm
 EAN: 4242003902417
 Počet varných priestorov: 1
 Trieda energetickej účinnosti: A+
 Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus
 Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.69 kWh/cyklus
 Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81.2 %
 príkon: 3600 W
 Prúd: 16 A
 Nominálne napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50; 60 Hz
 typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením



iQ700, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou, 60 x 60 cm, Čierna HR736G1B1

Výbava

Typ rúry / druhy ohrevu

- Rúra na pečenie s prídavanou parou s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrev jedla + para, horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para
- rozsah teplôt: 30 °C - 300 °C
- objem: 71 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- závesné rošty, teleskopický výsuv na objednanie ako zvláštne príslušenstvo

Design

- touchControl ovládanie
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

Čistenie

- katalytické čistenie ecoClean: back panel
- humidClean - hydrolytické čistenie
- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- asistent rúry s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay Plus
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu
- výklopné dvierka, softMove - tlmené otváranie a zatváranie dvierí
- softMove - tlmené otváranie a zatváranie dvierí
- cookControl Pro
- automatický rýchloohrev
- coolStart
- steamBoost, program na odvápnenie, sušenie, vysoké množstvo pary, nízke množstvo pary, stredné množstvo pary - pridajte 3 min intenzívnej pary stlačením tlačidla
- tri úrovne intenzity pary
- LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- Home Connect

Príslušenstvo

- smaltovaný plech, rošt, smaltovaný hlboký plech

Bezpečnosť a životné prostredie

- max. teplota prednej strany dvierok 40°C (merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný / spodný ohrev 180 °C po hodine prevádzky)

- presklené dvierka CoolTouch (3 KS skiel)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dvierí

Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.87 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.69 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 71 l


Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."


iQ700, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou, 60 x 60 cm, Čierna HR736G1B1

Rozmerové výkresy


Montáž dvoch spotrebičov nad sebou
Výmena vzduchu



A: Otvor na prívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$



rozmery v mm



rozmery v mm

Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm

Rozmerové výkresy

