



## ZÁHRADNÁ A FASÁDNA FARBA



Osmo Záhradná a fasádna farba je krycia farba na drevo, ktorá je odolná vonkajším poveternostným podmienkam a UV žiareniu. Je priedušná a odolná voči vode. Uschnutý náter je nezávadný pre ľudí, zvieratá a rastliny (odolný voči slinám a potu podľa DIN 53160, vhodný na detské hračky podľa EN 71.3).

### FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

#### OBLASTI POUŽITIA

Farba na akékoľvek drevo vo vonkajšom prostredí, na balkóny, drevené okenice, ploty, záhradné domčeky, nábytok, na prístrešky a pod.

#### OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze polymérnej disperzie, oxidu titaničitého (biely pigment), oxidov železa a organických pigmentov, aditív a konzervačných látok (MIT/BIT). Je riediteľná vodou. Na báze prírodných rastlinných olejov (slnečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej) a voskov, parafínov, pigmentov, bezolovnatých sikatív (sušidiel) a prídavných látok zaisťujúcich vodoodpudivosť.

#### FAREBNÉ ODTIENE

- 7103 signálna žltá, RAL 1003
- 7119 sivobéžová, RAL 7119
- 7262 čistá biela, RAL 9010
- 7283 jedľovozelená, RAL 6009
- 7500 dopravná biela, RAL 9016
- 7505 hlbokočierna, RAL 9005
- 7511 červenohnedá, RAL 3011
- 7519 Capri modrá, RAL 5019
- 7530 ohnivočervená, RAL 3000
- 7535 svetlosivá, RAL 7035
- 7542 dopravná sivá, RAL 7042
- 7629 mätovozelená, RAL 6029
- 7716 antracitovosivá, RAL 7016
- 7738 achátovosivá, RAL 7738
- 7817 čokoládovo hnedá, RAL 8017

#### FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

- Viskozita:** 30 – 40 s, (DIN 53211/4 mm), hustá kvapalina
- Zápach:** slabý, mierny, po vyschnutí je bez zápachu
- pH hodnota:** 7,5 – 8,5
- Bod vzplanutia:** neuvedený

**Balenie:** 0,75 l; 2,5 l

**Výdatnosť:** 1 l na cca 16 m<sup>2</sup>/ 1 náter, výdatnosť produktu závisí od charakteristiky ošetrovaného povrchu. Uvedená hodnota sa vzťahuje na hladké povrchy. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

**Obsah VOC:** EU limitná hodnota pre tento produkt (Kat./ podkat. A/d) 130 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max. 130 g/l.

**Skladovanie:** 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Nevystavujte pôsobeniu mrazu alebo teplotám vyšším ako 30 °C.

### APLIKAČNÉ ÚDAJE

#### PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť pokrytý námrazou (minimálna teplota pre aplikáciu náteru je +5 °C, max. 18 % vlhkosť dreva). Ak sa vyžaduje ďalšia ochrana dreva proti zamodraniu, hnilobe alebo drevoakaznému hmyzu, ošetríte drevo najprv prípravkom Osmo WR impregnáciou.

*\* Výrobky s obsahom biocídov používajte bezpečne. Pred použitím vždy prečítajte označenie a informácie o výrobku.*

Osmo Záhradná a fasádna farba je pripravená priamo na použitie, neriedte. Pred použitím dobre premiešajte. Ak je to možné, aplikujte prvý náter zo všetkých strán ešte pred zmontovaním. staré zle príľnavé nátery je potrebné očistiť a obrúsiť. Pri brúsení používajte ochrannú masku proti prachu (všeobecné opatrenie).

#### SPÔSOBY APLIKÁCIE

Prvý náter naneste v tenkej vrstve v smere vlákien dreva a dôkladne rozotrite pomocou Osmo plochého štetca alebo Osmo valčeka z mikrovlákná alebo náter nastriekajte. Ponechajte schnúť pri dobrom vetraní 3 – 4 hodiny. Potom zaschnutý povrch prebrúste a vykonajte druhý náter v tenkej vrstve. Pri renováciách spravidla postačí jeden náter.

#### ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Vyčistite ihneď po použití pomocou vody a mydla.

#### DOBA SCHNUTIA

Približne 3 – 5 hod. (pri bežných klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Zabezpečte dostatočné vetranie.



## UPOZORNENIE

Pri niektorých druhoch dreva, pokiaľ sú vystavené poveternostným vplyvom, môže dochádzať k prirodzenému vymývaniu vo vode rozpustných pigmentových zložiek dreva. Tropické drevo a drevo s veľkým obsahom vymývateľných látok (dub, agát, smrekovec atď.) nechajte najprv dôkladne zvetrať. Tým bude zabezpečené, že náter optimálne prilne.

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA



### VAROVANIE

#### VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

Obsahuje: 1,2- benzizotiazol-3(2H)-ón, (BIT) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (MIT)

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávajte mimo dosah detí. Používajte ochranné rukavice. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. **PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:** Umyte veľkým množstvom vody. Pri podráždení pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Na požiadanie je k dispozícii bezpečnostný list.

**POZOR!** Pri aplikácii nástrekom hrozí nebezpečenstvo vdýchnutia produktu do pľúcnych lalôčikov. **Nevdychujte pary alebo aerosóly.**

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

## LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 12. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené a vyčistené.

---

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.