



### Mytí nádobí na míru. Pouhým dotykem prstu.

Ovladač QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různě volitelné funkce. Zbytek už nechte na myčce. Blyštivě čisté nádobí přesně ve chvíli, kdy jej potřebujete.

## Specifikace a benefity

### Snadné nastavení programu pomocí ovládání QuickSelect

Ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různě volitelné funkce. Zbytek už nechte na myčce. Blyštivě čisté nádobí přesně ve chvíli, kdy jej potřebujete.



### Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevřou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.



### Rychlé a dokonalé mytí

Díky této myčce můžete mít všechny hrnce a nádobí dokonale čisté za pouhých 30 minut. Velmi výkonný půlhodinový program umyje vaše nádobí rychle a se skvělými výsledky.



- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí: 13
- Hlučnost: 44 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 10.5 l, 0.921 kWh
- 7 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program
- Systém ProWater s doplňkovým horním ostříkovacím ramenem
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, GlassCare, indikátor pro leštadlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, skládací poličky na šálky, plastové madlo AEG
- Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky, plastové madlo
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 550
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 600 x 570

### Kontrola stavu letným pohledem s paprskem TimeBeam®

Vestavná myčka nádobí nabízí chytrý způsob, jak vás neustále informovat o stavu mycího programu. V průběhu mytí promítá na podlahu červený světelný paprsek. Když je nádobí umyté, barva se změní na zelenou.

### Účinné mytí při každém cyklu

Program AutoSense s inteligentním snímačem upravuje spotřebu vody a energie při mycím cyklu podle objemu a stupně zašpinění náplně. Použije pouze množství potřebné k odstranění nečistot z nádobí. Žádná voda, energie ani čas tak nepřijdou nazmar.

#### Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	E	Počet teplot	4
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	94	Systém sušení	AirDry
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13	Typ motoru	Invertorový motor se zárukou 10 let
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5	Čistá hmotnost (kg)	38.67
Trvání programu (h:min)	4:00	Vodní senzor	Ano
Pohotovostní režim (W)	0.5	Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód
Index energetické účinnosti	55.9	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Rozměry (mm)	818x596x550	Vlastnosti dolního koše	4 rozložitelné talířové poličky, plastové madlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x570	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, skládací poličky na šálky, plastové madlo AEG
Programy	160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	EAN kód produktu	7332543749423
Délka napouštěcí hadice (cm)	150		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180		
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jistění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	7		

