

Multifunkční tiskárna s inkoustovým tankovým systémem, která nabízí nenákladný a spolehlivý barevný tisk, kopírování a skenování.

Tiskárna L382 nadchne všechny uživatele, kteří pro domácí použití nebo domácí kancelář hledají řešení pro kvalitní tisk, skenování a kopírování s mimořádně nízkými náklady. Systém velkokapacitních inkoustových nádrží dokáže vytisknout tisíce stránek při mimořádně nízkých nákladech. A používání je hned od začátku snadné, s rychlou a jednoduchou instalací. Nabízí také možnosti tisku fotografií bez okrajů.

**Dejte sbohem inkoustovým kazetám – získajte dostatek inkoustu na dva roky<sup>1</sup>**  
Ať už tisknete barevně, nebo černobíle, tiskárna L382 má v sobě zásobu inkoustu na dva roky a nabízí tak mimořádně nízké náklady na stránku. Je dodávána s dostatkem inkoustu na tisk neuvěřitelných 13 000 stran černobíle a 6 500 stran barevně<sup>2</sup>, bez nutnosti vyměňovat zásobník inkoustu. Standardně je v balení dodávána s jednou sadou inkoustů a dvěma dalšími zásobníky černé navíc.

### Snadno a rychle

Tiskárnu L382 rozběhnete během okamžiku. Zvýší vaši produktivitu od samého začátku, díky rychlé a bezproblémové instalaci. A díky rychlosti tisku 10 str./min<sup>3</sup> vás nezdrží ani čekání na dokumenty.

### Tisk v kvalitě Epson

S tiskárnou L382 si můžete užívat spolehlivý tisk s nízkými náklady a bez nepořádku. Všechny prvky pracují ve vzájemném souladu, od plně vestavěné speciální inkoustové nádrží po originální lahvičky s inkoustem Epson. Díky tryskám bez kapání, jasnému značení a technologii rychlého doplňování inkoustu je naplnění inkoustové nádrží snadné a bezproblémové. Můžete se spolehnout na vysokou a konzistentní kvalitu tisku, protože tiskárna L382 využívá technologii Micro Piezo od společnosti Epson. Navíc můžete využít také skener s rozlišením 1 200 dpi a kvalitní tisk fotografií bez okrajů. Další jistotu spolehlivého provozu tiskárny vám také dodá výrobcem poskytovaná jednoletá záruka nebo záruka na tisk 30 000 stran. Nabízí opravdu všechno, co potřebujete.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Tisk, skenování a kopírování s mimořádně nízkými náklady**  
Inkoustový tankový systém s ultra vysokou kapacitou
- **Dostatek inkoustu na dva roky<sup>1</sup>**  
13 000 stran černobíle a 6 500 stran barevně<sup>2</sup>
- **Náhradní inkousty v balení**  
V balení je jedna standardní sada inkoustů a dvě další lahvičky černého inkoustu navíc
- **Kvalitní a spolehlivé výsledky**  
Technologie Micro Piezo a originální inkoust Epson
- **Bez starostí**  
Záruka společnosti Epson – 12 měsíců nebo 30 000 stran

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava Epson Micro Piezo™
Min. velikost kapky	3 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu
Inkoustová technologie	Dye Ink
Tiskové rozlišení	5.760 x 1.440 dpi
Konfigurace trysek	180 trysek černá, 59 Trysek pro každou barvu
Application	Samostatné pracoviště, Pracovní skupina
Multifunkce	Tisk, skenů, kopií

### TISK

Rychlost tisku ISO/IEC 24734	10 Str./min Černobíle, 5 Str./min Colour
Max. rychlost tisku	15 Str./min Colour (obyčejný papír), 33 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 69 s na fotografii 10 x 15 cm (Papír Epson Premium Glossy Photo Paper)
Barvy	Černá, Azurová, Žlutá, Purpurová

Podrobnější informace o rychlostech tisku najdete na adrese <http://www.epson.eu/testing>.

### SKENŮ

Skenovací rozlišení	600 dpi x 1.200 dpi (horizontálně x vertikálně)
Typ skeneru	Contact image sensor (CIS)
Rychlost jednostranného skenování (A4 černobíle)	300 dpi 2,4 ms/řádek; 600 dpi 7,2 ms/řádek

### ZPRACOVÁNÍ PAPIRU/MÉDIÍ

Počet zásobníků papíru	1
Formáty papíru	C6 (obálka), B5, A6, A5, A4, Legal, Vlastní, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Letter, No. 10 (obálka), DL (obálka), 16 : 9
Duplexní tisk	Manuální
Kapacita zásobníku papíru	100 Listy Standardní, 100 Listy max., 20 Fotografické listy
Zpracování médií	Tisk bez okrajů

### OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	13 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 0,8 W (úsporný režim), 3,8 W Připraveno, 0,3 W (vypnutí), ENERGY STAR® qualified
Rozměry výrobku	482 x 300 x 145 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	4,4 kg
Max. hladina hluku	5,2 B (A) s papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM - 38 dB (A) s papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM
kompatibilní operační systémy	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64bitová verze), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Verze XP Professional x64
Obsažený software	Epson Scan
Colour	Black

### OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců u dodavatele, 30.000 Strany Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	---

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CF43402
Čárový kód	8715946621678
Země původu	Filipíny
Velikost palety	4 ks



EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Slavičkova 1a  
638 00 Brno  
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811  
Fax: +420 548 427 816  
Technical Hotline: +420 246037281  
Infolinka: 800 142 052  
[www.epson.cz](http://www.epson.cz)

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.  
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.


## L382

### OBSAH DODÁVKY

- software (CD)
- Návod k instalaci
- napájecí kabel
- Hlavní zařízení
- Záruční dokument
- 4 samostatné 70ml lahvičky s inkoustem (černá, azurová, žlutá a purpurová) a 2 náhradní lahvičky s černým inkoustem

### KOMPATIBILITA ZÁSOBNÍKŮ INKOSTU

●	664
●	664
●	664
●	664



### INK BOTTLE YIELD DATA



Součásti dodávky 13.000 str.\* 6.500 str.\*

Výměna 4.500 str.\* 7.500 str.\*

\* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na vytisknutých obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

1. Množství inkoustu na 2 roky vychází z průměrného měsíčního objemu tisku uživatele (IDC WW Page Volume Program, 2015).
2. Uvedená výtěžnost je stanovena dle originální metodiky společnosti Epson na základě tiskové simulace testovacích vzorů dle normy ISO/IEC 24712 s náhradními sadami inkoustu. Uvedená výtěžnost NENÍ stanovena dle normy ISO/IEC 24711. Výtěžnost platí pro náhradní lahvičky s inkoustem a může se lišit v závislosti na tisknutých obrazových materiálech, typu použitého papíru, frekvenci tisku a podmínkách provozního prostředí, jako je například okolní teplota. Při prvotním nastavení tiskárny může být využito určité množství inkoustu k naplnění trysek tiskové hlavy, takže výtěžnost zaváděcí sady inkoustů může být nižší.
3. Průměrná hodnota ESAT v testu kancelářských zařízení při standardním jednostranném černobílém tisku, stanovena v souladu s normou ISO/IEC24734.

**EPSON®**