

Pred prvým použitím autosedačky si pozorne prečítajte návod na použitie. Je vašou povinnosťou zaistiť vášmu dieťaťu bezpečnosť a neprečítanie tohto návodu môže mať na ňu vplyv.

### 1. Časti autosedačky

A Opierka hlavy	H Páka na reguláciu popruhov	N Úchytky bezpečnostných pásov pre dospelých
B Operadlo	I Pás na reguláciu popruhov	O Záchytná spona bezpečnostných pásov
C Otvor na pás	J Poťah sedačky	
D Hrudný chránič pása	K Regulácia výšky opierky hlavy	
E Bezpečnostné popruhy	L Úchytky pása opierky hlavy	
F Spona popruhov		

### 2. Použitie

Sedačka je určená pre deti od I. do III. váhovej kategórie, teda s váhou od 9 do 36 kg (od približne 9 mesiacov do 11 rokov).

I. váhová kategória:	9 kg – 18 kg
II. váhová kategória:	15 kg – 25 kg
III. váhová kategória:	22 kg – 36 kg

Bezpečnostné popruhy autosedačky sa majú používať len v prípade detí z I. váhovej kategórie. Autosedačka musí byť zabezpečená pomocou 3-bodových bezpečnostných pásov pre dospelých.

V prípade detí vo váhových kategóriách II a III (od 15 do 36 kg) je potrebné bezpečnostné popruhy odmontovať a dieťa zapínať pomocou 3-bodových bezpečnostných pásov pre dospelých.

### 3. Bezpečnostné pokyny

Venujte niekoľko minút prečítaniu návodu na použitie, aby ste dieťaťu zaistili potrebnú bezpečnosť. Mnoho úrazov, ktorým možno predísť, je spôsobených ľahkovážnym a nesprávnym používaním sedačky.

- Sedačka sa smie používať len v smere jazdy a upevňuje sa pomocou 3-bodových bezpečnostných pásov.
- Inštalovať ju možno jedine vtedy, keď sú typovo schválené vozidlá vybavené trojbodovými navijacími bezpečnostnými pásmi, ktoré boli schválené v súlade so smernicou ONZ/EKG č. 16 alebo inými rovnocennými normami (Obr. 3-1).
- Všetky pásy upevňujúce sedačku boli napnuté; popruhy upevňujúce dieťa boli prispôbené stavbe jeho tela a aby pásy/popruhy neboli pokrútené.
- Sedačku je potrebné vymeniť v prípade, ak bola vystavená silnému zaťaženiu v dôsledku autonehody.

- Sedačku nie je možné žiadnym spôsobom modifikovať.
- Detskú sedačku je potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením, pretože jej nahriate časti môžu dieťa popáliť.
- Nikdy nenechávajte dieťa v autosedačke bez dozoru.
- Batožina alebo iné predmety, ktoré by mohli v prípade nehody spôsobiť zranenie, musia byť patrične zabezpečené tak, aby sa pri jazde samovoľne nepresúvali.
- Sedačka sa nesmie používať bez poťahu.
- Nesmú sa používať náhradné poťahy, ktoré nie sú odporúčané výrobcom, pretože pôvodné poťahy sú súčasťou bezpečnostného systému sedačky.
- Odporúča sa, aby ste si návod na použitie uschovali po celú dobu používania autosedačky.
- Nepoužívajte iné upevňovacie prvky ako tie, ktoré sú uvedené v návode a znázornené na detskej sedačke.
- Všetky tvrdé a plastové časti sedačky pre deti treba umiestniť a nainštalovať tak, aby pri normálnych podmienkach používania vozidla nemohli byť zakliesnené posuvnými sedadlami alebo dverami vozidla.
- Pravidelne kontrolujte technický stav bezpečnostných pásov, mimoriadnu pozornosť venujte upevňovacím bodom, švíkom a regulačným prvkom.
- Sedačku nepoužívajte v prípade, ak boli jej časti poškodené alebo uvoľnené v dôsledku nehody.
- V prípade havárie je potrebné rýchle odopnutie bezpečnostných pásov. To znamená, že tlačidlo uvoľňujúce popruhy nie je úplne zabezpečené, a preto sa postarajte o to, aby vaše dieťa vedelo, že so sponou sa nesmie hrať.
- Pred každým použitím sa ubezpečte, či sú všetky časti pripevnené a či žiadna z nich nebráni sklápaniu sedadiel a zatváraní dverí.
- Sedačku nepoužívajte doma. Nie je prispôbená na domáce používanie a smie sa používať výlučne počas jazdy automobilom.
- Odporúča sa sedačku montovať výlučne na zadné sedadlá vozidla.
- Pred každou jazdou sa ubezpečte, či je sedačka správne pripevnená.
- Zadná strana sedačky musí priliehať k operadlu sedačky vozidla. Ak je to potrebné, nastavte výšku opierky hlavy sedačky vozidla.
- Spona bezpečnostného pása pre dospelých sa nesmie nachádzať príliš blízko dolnej časti laktovej opierky. V prípade nejasností sa obráťte na výrobcu sedačky (Obr. 3-2).
- Ak je počas jazdy sedačka prázdna, je potrebné ju vždy zapínať bezpečnostným pásom pre dospelých.

#### **4. Použitie v prípade I. váhovej kategórie**

Použitie bezpečnostných popruhov sedačky je prípustné len v prípade používania deťmi z I. váhovej kategórie, teda od 9 do 18 kg (od približne 9 mesiacov do 4 rokov).

#### 4.1 Regulácia výšky postrojových popruhov (I. váhová kategória)

Skontrolujte, či je výška postrojových pásov pre vaše dieťa adekvátna. Postrojové pásy musia prechádzať cez medzery, ktoré sú umiestnené vo výške ramien alebo trochu vyššie (Obr. 4.1-1).

Ak sú postrojové pásy v nesprávnej výške, nastavte ich podľa nasledovných krokov

**Krok 1:**Uvoľnite popruhy (pozri bod 4.3). Otočte sedačku zadnou časťou k sebe (Obr. 4.1-2).

**Krok 2:**Vysuňte oba pásy zo záchytnej spony postrojových pásov (Obr. 4.1-3).

**Krok 3:**Vysuňte pásy zo spony chráničov popruhov (Obr. 4.1-4).

**Krok 4:**Opatrne prevlečte oba chrániče a postrojové pásy cez vedenie. (Obr. 4.1-5).

**Krok 5:**Pracky od chráničov a pásy zasuňte do príslušných miest (Obr. 4.1-6).

**Krok 6:**Pásy postrojových popruhov a pásy chráničov popruhov zasuňte do spojovacie prvku. Ubezpečte sa, či je pás správne uložený vo vedení a či nie je pokrútený.

#### 4.2 Montáž sedačky (v prípade I. váhovej kategórie)

**Krok 1:** Položte autosedačku na sedačku vozidla vybavenú 3-bodovým bezpečnostným pásom a ubezpečte sa, či tesne prilieha k opierke sedačky vozidla (Obr. 4.2.1).

**Krok 2:** Vytiahnite bezpečnostné pásy vozidla, prevlečte sponu (spolu s pásom) cez vedenie bezpečnostných pásov pre dospelých (N), cez opierku a následne vez vedenie (N) z druhej strany sedačky (na strane zapínania pásov) s cieľom upevnenia spony v zapínaní. Zaznie "kliknutie" (Obr. 4.2-2, Obr. 4.2-3).

**Krok 3:** Umiestnite bedrový bezpečnostný pás vozidla pod lakťové opierky po oboch stranách. Postrojový bezpečnostný pás vozidla prevlečte cez červené vedenie pod lakťovou opierkou na strane spony pása (Obr. 4.2-4). Uistite, či bezpečnostný pás nie je skrútený (Obr. 4.2-5).

**Krok 4:** Oprite koleno o sedačku a potiahnite postrojový bezpečnostný pás v smere znázornenom na obrázku (Obr. 4.2-6). Ubezpečte sa, či pás nie je uvoľnený. Bezpečnostný pás napnite smerom k navíjaciemu zariadeniu tak pevne, ako sa len dá (Obr. 4.2-6).

Správne uloženie bezpečnostného pásu vozidla je znázornené na obr. 4.2-6. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne tohto bodu sa obráťte na výrobcu sedačky.

V prípade demontáže sedačky vykonajte vyššie uvedené kroky v opačnom poradí.

Uistite sa, že každá časť pásu je pevne napnutá. Ubezpečte sa, či sa všetky pásy nachádzajú v správnych polohách a či nie sú pokrútené. Zároveň skontrolujte, či poťah nebráni pásom v pohybe.

#### 4.3 Uvoľňovanie popruhov

- Popruhy autosedačky možno uvoľniť stlačením páky (pod poťahom), ktorá sa nachádza spredu sedačky (H).
- Zatláčte v mieste označenom nápisom "Press" a zároveň držte oba postrojové pásy popruhov v druhej ruke. Potiahnite pásy smerom k sebe, aby sa uvoľnili (Obr. 4.3).

#### 4.4 Zapínanie dieťaťa pomocou popruhov

- Prispôsobte výšku postrojového pásu (pozri bod 4.1) a následne:
- Uvoľnite popruhy (pozri bod 4.3), rozopnite sponu (4.4.1) a odsuňte ich nabok.
- Položte dieťa do autosedačky. Nasadte dieťaťu postrojové pásy popruhov.
- Zapnite sponu popruhov (pozri bod 4.4.1).
- Postrojové pásy potiahnite nahor, aby neboli popruhy vo výške pásu uvoľnené a vzápätí zatlačte popruhy pomocou pásu na reguláciu popruhov (I) (Obr. 4.4).
- Popruhy musia byť zapnuté čo najpevnejšie, zároveň však dieťaťu nesmú spôsobovať diskomfort.
- Uvoľnené popruhy predstavujú riziko.. Popruhy kontrolujte a prispôbujte vždy, keď dieťa usádzate do sedačky.
- Ubezpečte sa, či sú bedrové pásy uložené najnižšie, ako je to možné, aby bola panva bezpečne upevnená. Pásy nesmú byť pokrútené.

##### 4.4.1 Rozopínanie a zapínanie spony

- Uchopte obe časti spony súčasne (Obr. 4.4.1-1).
- Zasuňte ich do pracky, kým nezaznie "kliknutie" (Obr. 4.4.1-2).
- Skontrolujte, či je spona upevnená v pracke, potiahnutím pásov nahor (Obr. 4.4.1-3).
- Ak chcete sponu rozopnúť, stisnite červené tlačidlo.

#### 5. Používanie autosedačky (v prípade II. a III. váhovej kategórie)

Bezpečnostné pásy autosedačky (pozri bod 5.1) je potrebné demontovať v prípade, ak sa má v sedačke prevážať dieťa z váhovej kategórie od 15 kg do 36 kg. Vtedy sa smú používať výlučne 3-bodové bezpečnostné pásy vozidla.

##### 5.1 Demontáž bezpečnostných popruhov sedačky

- Uvoľňujúc pásy (pozri bod 4.3), otočte sedačku zadnou stranou k sebe.
- Vysuňte oba pásy zo záchytnej spony postrojových pásov (Obr. 5.1-1).
- Vysuňte pásy zo spony chráničov popruhov (Obr. 5.1-2).
- Ťahajte pásy, až kým sa nevysunú oceľové upevnenia (Obr. 5.1-3, Obr. 5.1-4).
- Teraz môžete odstrániť pásy spolu s oceľovými upevneniami sedačky (Obr. 5.1-5).
- Montáž pásov prebieha v opačnom poradí.

Demontované pásy uschovajte spolu so všetkými súčiastkami na bezpečnom mieste na budúce použitie.

##### 5.2 Regulácia výšky opierky hlavy

Pravidelne kontrolujte, či je výška opierky hlavy pre vaše dieťa optimálna. Výška opierky hlavy je ideálna, ak je hlava dieťaťa pohodlne opretá v strednej časti opierky.

- Ak chcete opierku zvýšiť alebo znížiť: potiahnite páku na regulovanie opierky (K). Teraz môžete opierku hlavy zvýšiť alebo znížiť točením páky (Obr. 5.2).
- Po upravení polohy opierky sa ubezpečte, či sta páku zablokovali.

### 5.3 Zapínanie dieťaťa pomocou bezpečnostného pásu

Automobilový 3-bodový bezpečnostný pás pre dospelých môžete použiť len na zapínanie detí v II. a III. váhovej kategórii (15 – 36 kg).

Pásy autosedačky je potrebné zdemontovať (pozri bod 5.1), ak ju má používať dieťa z váhovej kategórie 15 kg – 36 kg.

**Krok 1:** Položte autosedačku na sedačku vozidla a ubezpečte sa, či tesne prilieha k opierke sedačky vozidla (Obr. 5.3-1).

**Krok 2:** Položte dieťa do autosedačky (Obr. 5.3-2).

**Krok 3:** Vytiahnite 3-bodové bezpečnostné pásy a bedrový pás (na opačnej strane ako pracka) umiestnite pod lakťovú opierku. Ubezpečte sa, že postrojový a bedrový pás na strane pracky sa taktiež nachádzajú pod lakťovú opierku. Bedrový pás sa musí nachádzať čo možno najnižšie, aby bezpečne zadržiaval panvu. Pásy nesmú byť pokrútené. Zasuňte sponu do pracky – zaznie „kliknutie“ (Obr. 5.3-3).

**Krok 4:** Umiestnite postrojový pás do vedenia pásu opierky hlavy (L), ktoré sa nachádza na bočnej strane opierky. Ubezpečte sa, či pás nie je pokrútený. Upevnite bezpečnostné pásy vozidla v smere znázornenom na obrázku (Obr. 5.3-3) a dbajte na to, aby bol postrojový pás čo najviac nasmerovaný k navíjacímu systému pásov (Obr. 5.3-4).

Správna poloha spony bezpečnostných pásov vozidla vzhľadom k sedačke je znázornená na obr. 3-2. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na výrobcu.

### 5.4 Inštrukcie ohľadne sedadla autosedačky.

Rozložte opierku, podvihnite ju, pridržiavajúc ju za spoj so sedadlom a následne odpojte (Obr. 5.4-1 a Obr. 5.4-2). S cieľom montáže vykonajte vyššie uvedené činnosti v opačnom poradí.

Samotná sedacia časť sedačky je určená pre deti s hmotnosťou od 22 kg – 36 kg, výlučne s použitím 3-bodových bezpečnostných pásov.

- Uložte sedaciu časť na sedadlo vozidla, na ktoré ju chcete pripevniť (Obr. 5.4-3).
- Uložte dieťa do autosedačky. Uistite sa, či jeho bedrá priliehajú k opierke sedačky. (Obr. 5.4-4)
- Vytiahnite 3-bodové bezpečnostné pásy pre dospelých, umiestnite bedrový pod lakťové opierky (zároveň sa ubezpečte, že postrojový pás sa nachádza pod lakťovú opierku), napnite pásy, pozri obr. 5.4-6. Ubezpečte sa, že bedrový pás je čo možno najnižšie, aby sedačka tesne priliehala k opierke sedadla. Bezpečnostný pás nesmie byť pokrútený. Zasuňte sponu do pracky – zaznie „kliknutie“ (Obr. 5.4-5).
- Uistite, či bezpečnostný pás nie je uvoľnený ani skrútený.

Ubezpečte sa, že bedrový pás sa nachádza čo možno najnižšie, aby bezpečne zadržiaval panvu.

## 6. Inštrukcie ohľadne údržby

### 6.1 Zvliekanie / výmena potahu

- Odmontujte bezpečnostné popruhy sedačky (pozri bod 5.1).

- Opierku sedačky rozložte.
- Odmontujte opierku.
- Rozopnite zips na opierke a stiahnite poťah.
- Uvoľnite gumičku na opierke, teraz z nej môžete stiahnuť poťah.
- Teraz môžete poťah stiahnuť do prednej časti sedadla.

Ak chcete poťah opätovne navliecť, uvedené kroky vykonajte v opačnom poradí.

## 6.2 Čistenie poťahu

Poťah čistíte výlučne pomocou neutrálnych čistiacich prostriedkov a teplou vodou. Neprať v práčke, neodporúča sa žmýkanie a sušenie v bubnovej sušičke.